



Compagnie Française du Parquet



Déclaration de Performance Numéro : 5-CCTRE-XTRA175-CP

- 1 identification du produit : Parquet contrecollé, contre-plaqué Peuplier, 13 mm
2 Dénomination commerciale et Numéro de série sur chaque colis : XTRALAME
Numéro de série : AA.J.SS.HH.MM
3 Utilisation : Pièce sèche en intérieur
4 adresse et raison sociale : 7 rue du pré neuf, 58440 Myennes, Compagnie Française Du Parquet
5 Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 4

6 Performance déclaré

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISE
Réaction au feu	Cfl-S1/M3	Selon EN14342:2013
caractéristique permettant ce classement		
. Densité minimale moyenne (Kg/m3)	450 KG/m3	
. Epaisseur moyenne (mm)	13 mm	
. Condition d'utilisation	intérieur pose flottante ou collée	
Dégagement de Formaldéhyde	E1	
Résistance à la rayure	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique	0,13 w/mk	
Résistance thermique	0,10 M ² .Kw	
Durabilité biologique	CLASSE 1	

NPD : Performance non déterminée

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 6. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant établie au point 4.

Fait à Myennes ; le 18/ 01 / 2016

Sous la responsabilité de M. Emmanuel Carpentier en qualité de Président,



COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET

7, rue du pré neuf F.58440 MYENNES - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 86 28 85 85 - Fax : +33 (0) 86 28 85 90

Email : info@cf-parquet.com - Internet : www.cf-parquet.com